

スタイリッシュなアルミボディ！

商業施設、公共施設、サイネージに最適

オーエスより薄型ディスプレイスタンド発売

株式会社オーエス（本社：大阪、代表：奥村正之）はスタイリッシュな外観を持つ薄型ディスプレイスタンド DSF-65F・DSF-55F を2機種同時に本日（3月12日）より発売いたします。

DSF-65F・DSF-55F は高級感のあるシンプルで堅牢なアルミボディが特長です。

近年では中型、大型のディスプレイを使ったインフォメーションやサイネージが増加していますが、それを支えるスタンドの要望も多様化しています。

DSF-65F・DSF-55F は商業施設、施設構内、公共施設、イベントなど、人の集まるシーンを想定して開発されたものです。配線の目隠しがしやすい工夫がされており、設置場所との調和を損なわないように配慮された、薄型ディスプレイ用の自立型スタンドです。

後部の通線孔の高さは12パターンで調節ができ、また柱の脇にも通線孔を設け、コンセントの位置や周囲の環境に適した設定ができます。転倒角度はJIS規格（15°以上）を上回るオーエス独自の基準の16°以上で設計されており、安全面からも人の集まる場所に適した安全性を確保しています。

ディスプレイの取り付けにはナットの滑り落ちを防ぐばね付きTナットを採用し、無段階で高さ調整をしながらディスプレイ取り付けが行えます。ディスプレイ取り付け金具は高さ615mm～1662mm(DSF-55F)、615mm～1762mm(DSF-65F)と1メートル以上の上下幅の中で無段階に調整ができるので、微細な高さ調整や周囲の機器との高さを合わせ凹凸のない調和のとれた空間を作ることができます。

ディスプレイは縦にも、横にも取り付けることが可能で、インフォメーションの内容や使用環境に応じた取り付けができます。

商品名：薄型ディスプレイスタンド DSF-65F（大型用）
DSF-55F（中型用）

希望小売価格：オープン

市場想定価格：DSF-65F 180,000円前後（消費税別）

DSF-55F 175,000円前後（消費税別）

受注開始日：2019年3月12日（火）

出荷開始日：受注生産（受注後約2ヶ月）

製品ホームページ：

<https://jp.os-worldwide.com/products/stand/dsf.html>

ディスプレイ適合表

<https://jp.os-worldwide.com/notes/hanger/maker.html>



DSF-55F（ディスプレイを縦向きに設置）

《DSF-65F/55F の主な特長》

- アルミ押し出し成型フレーム。スタイリッシュで堅牢なボディ。
- 商業施設・施設構内などのサイネージやインフォメーションに最適なシンプルデザイン。
- 脱着が可能な双輪キャスター付き、軽量で移動が簡単。
- 配線のパネルの組合せが多彩なバリエーションを持ち、きれいな配線処理が可能。
- ディスプレイ取付金具の高さは 615~1662mm(DSF-55F)、615~1762mm(DSF-65F)の中で無段階調整可能。(ディスプレイの固定後の高さ調整はできません)
- 40~65 型のディスプレイに対応。(VESA200×100 以下は取り付け不可)
- 転倒角度 16°以上。(JIS 規格では 15°以上)
- RoHS 対応品。グリーン購入法適合。



DSF-55F (ディスプレイを横向きに設置)



DSF-65F (ディスプレイを横向きに設置したイメージ
別売棚板 (D-T05))



バネ付きTナットを
上下にスライドさせることで
上下1メートル以上の無段階調整が可能。



すっきりした背面



オプション棚板
(D-T05) (別売)



背面通線孔最下部の場合



2種類×2枚の背板の組合せで
通線孔の高さは12パターン調整可能



本体下部通線孔

«DSF-65F/55F の主な仕様»

型式	DSF-65F	DSF-55F
JAN コード	4942465020291	4942465020277
主材質	アルミニウム合金、スチール、樹脂	
塗装色	シルバー（アルマイト）	
本体質量（kg）	約34	約30
外形寸法（mm）	W780×D860×H1762	W730×D740×H1662
最大搭載質量（kg）	40	20
対応ディスプレイ規格 （mm）	60～65 型 *1 VESA W200～700×H100～400	40～55 型 *1 VESA W200～700×H100～400
転倒角度	16°以上 *2	
耐震性（gal）	282	281
角度調整	+2°	
キャスター	φ60 双輪キャスター4 個（ストッパー付 2 個）	
配送形態	ノックダウン（お客さま組立）式	
付属品	ディスプレイ取付ねじセット：一式 製品組立用ねじセット：一式 六角スパナ（キャスター取付用）×1 ばね座金（呼び径 12）×4 組立設置説明書（保証書付き）	
オプション	棚板:D-T05 W471×D360mm（搭載質量 5 kg以下） *3	
環境対応	RoHS 対応	

*1 一部対応できないディスプレイがあります。

*2 ディスプレイは最大搭載質量とし、ディスプレイ最上位、ディスプレイの横設置、棚板なしの計算値です。
JIS 規格番号 JISC6065、オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器 - 安全性要求事項では 15°以上。

*3 棚板は 2 台まで取り付け可能です。

「お問い合わせ先」

株式会社オーエス コンタクトセンター

東京都足立区綾瀬3丁目25番18号

TEL.0120-380-495 FAX.0120-380-496 E-mail : info@os-worldwide.com

※接続できない場合には、次の番号をご利用ください。TEL.03-3629-5211 FAX.03-3629-5214

「広報お問い合わせ先・ニュース発信者」

株式会社オーエス マーケティング課 阪田徹

東京都足立区綾瀬3丁目25番18号

TEL.03-3629-5356 FAX.03-3629-5187 E-mail : t.sakata@os-worldwide.com

株式会社オーエス 会社概要

名称：株式会社オーエス <https://jp.os-worldwide.com>

本社：大阪府大阪市西成区南津守6丁目5番53号

創業：1953年4月

資本金：4608万円

代表者：代表取締役 奥村正之

事業内容：オーエススクリーンのブランドで文教・企業向けに数多くの製品を提供。スクリーンばかりでなく、プロジェクター、薄型ディスプレイハンガー等を活用したコミュニケーションシステムの構築。ウォールバック開閉や、ハンガー・バトン昇降・カーテン開閉などをはじめとした装置類の開発・設計・施工からトータルコントロールシステムまで、一貫したソリューションを提供する。

営業所：仙台、北関東・新潟、首都圏、横浜、中部、北陸、近畿、広島、福岡

北海道地区販売代理店：東和 E&C 株式会社

沖縄地区販売代理店：株式会社オーエスビー沖縄

「関連企業」

株式会社オーエスエム	本社：兵庫県宍粟市	https://jp.os-worldwide.com/osm/
株式会社オーエスプラス e	本社：東京都足立区	https://jp.os-worldwide.com/os_plus_e/
株式会社次世代商品開発研究所	本社：兵庫県宍粟市	https://jp.os-worldwide.com/njmc/
株式会社オーエスビー沖縄	本社：沖縄県中頭郡	https://jp.os-worldwide.com/osbee/
OSI CO., LTD.	：香港	https://hk.os-worldwide.com
奥愛斯商貿(北京)有限公司	：中華人民共和国	http://www.os-worldwide.com.cn

「日本総販売代理店」

Optoma(台湾)	／ 世界トップクラスのDLPプロジェクターメーカー
Vogel's (オランダ)	／ フラットディスプレイなどのスタイリッシュハンガーメーカー
SCREEN RESEARCH (イタリア)	／ THX、ISF 公認のサウンドスクリーン